

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Đơn vị, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá của các đơn vị để làm căn cứ tham khảo, xây dựng giá gói thầu và phục vụ công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm: Thuê dịch vụ thi công chống thấm, lắp đặt mái tôn và trần nhựa tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Địa chỉ: Số 1, đường Tuệ Tĩnh, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên người tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Thảo – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An;

- Số điện thoại: 0942.866.699

- Email: bvyhoccotruyennghean@gmail.com

3. Các thức tiếp nhận báo giá:

Các hãng đơn vị cung cấp dịch vụ có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Văn thư, bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An; Số 01 Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

+ Địa chỉ: Số 1, đường Tuệ Tĩnh, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.

- Nhận qua email: bvyhoccotruyennghean@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 7 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2026

đến trước 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 01 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục, thông số kỹ thuật chi tiết theo Phụ lục đính kèm;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An - Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 216, đường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

****Yêu cầu báo giá tất cả các dịch vụ, giá đã bao gồm thuế theo luật định, chi phí vật tư, thi công lắp đặt trọn gói.***

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu liên quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Thắng



PHỤ LỤC

BẢNG MÔ TẢ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Kèm theo thư mời số: 176/TM-BVYHCT ngày 14 tháng 01 năm 2026)

T T	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật
1	Chống thấm	m ²	230	Chống thấm mái: - Vật liệu: Hóa chất chống thấm dạng lỏng gốc Polyurethane hoặc Xi măng Polymer 2 thành phần (gốc nước). - Quy cách thi công: Vệ sinh, mài sạch tạo nhám bề mặt bê tông; xử lý cổ ống, vết nứt; quét tối thiểu 02-03 lớp vuông góc. - Yêu cầu đặc biệt: Ngâm thử nước 24 giờ nghiệm thu trước khi bàn giao.
			105	Chống thấm tường: - Vật liệu: Sơn chống thấm chuyên dụng ngoài trời (loại pha xi măng hoặc đa năng). - Đặc tính: Có khả năng co giãn che lấp vết nứt nhỏ, kháng kiềm, chống rêu mốc. - Quy cách: Vệ sinh bề mặt, thi công 02 lớp.
			235	Chống thấm vách kính: - Vật liệu: Keo Silicone trung tính (Weatherseal) chịu thời tiết. - Quy cách: Cắt bỏ đường keo cũ lão hóa, vệ sinh khe mạch bằng dung môi, bơm keo mới đảm bảo kín khít.
2	Mái tôn	m ²	330	Tấm lợp: - Chung loại: Tôn mạ màu (tôn lạnh). - Độ dày: ≥ 0.40 mm (4 dem). - Kiểu sóng: Sóng vuông công nghiệp (5 sóng hoặc 9 sóng) thoát nước tốt. - Màu sắc: Theo chỉ định của CĐT (phù hợp cảnh quan bệnh viện).
				Hệ khung xương: - Vật liệu: Thép hộp mạ kẽm (chống rỉ).

T T	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật
				- Kết cấu: Đảm bảo khả năng chịu lực, giảm chống bão, độ dốc thoát nước tiêu chuẩn. Phụ kiện: - Vít bắn tôn: Loại mạ kẽm nhúng nóng, có long-đen cao su EPDM chống lão hóa. - Xử lý khe hở: Bơm keo Silicon tại các mũ vít và điểm tiếp giáp tường.
3	Trần nhựa	m ²	120	Trần nhựa hộp: - Vị trí: Khu vực mái tôn + mái sân rửa. - Vật liệu: Tấm trần nhựa dạng hộp (bản rộng 10cm/18cm/25cm), độ dày vách nhựa dày dặn, chịu lực tốt. - Khung xương: Hệ khung xương thép mạ kẽm hoặc xương nhựa đồng bộ, khoảng cách xương tiêu chuẩn.
			150	Trần nhựa phẳng: - Vật liệu: Tấm trần nhựa Nano phẳng hoặc trần thả PVC cao cấp. - Đặc tính: Chống nước tuyệt đối, chống cong vênh, mối mọt, bề mặt phủ vân gỗ hoặc trắng trơn (theo mẫu duyệt). - Khung xương: Sử dụng khung xương chính hãng (Vĩnh Tường/Zinc hoặc tương đương), ty treo gia cố chắc chắn vào trần bê tông.